



Fontana Caffè SRL

Il gusto dell'Italia

Siti web

Email

Telefono · WhatsApp

Social

fontanacaffe.it · fontanacaffe.ro · fontanacaffe.com

info@fontanacaffe.it · info@fontanacaffe.ro · info@fontanacaffe.com

+40 730 408 642 · WhatsApp

Facebook · Instagram @fontanacaffe.italia · LinkedIn

La Twin: meno potenza di targa, meno caffè per dose, freschezza sempre al 100%

CONSUMI

potenza di targa, valori medi indicativi

≈ 4.791 W

macinino 566 W

1950 W

2650 W

Twin, 1 gruppo
+ vapore acceso
valore indicativo

Twin, 2 gruppi

macchina due gruppi
macinino

-59%

-45%

potenza di targa della Twin
rispetto a macchina + macinino

QUANTITÀ DI CAFFÈ MACINATO PER DOSE

10 g

Macinino non
curato (fino a)

7 g

Twin, cialda:
sempre 7 g

-30%

fino a -3 g (3 su 10)

Sempre 7 g per dose, senza sprechi

FRESCHEZZA

cialda ESE

100%

Cialda ESE

-70%

Macinato,
conf. aperta

Freschezza sempre al 100%
Cialde in bustine singole, in atmosfera protetta
**si degrada dopo l'apertura fino al 70%
in meno**

confezione aperta: perdita di resa e
freschezza fino al 70%

Caffè: esempio con macinino non curato (fino a 10 g), non una misura di prova. Freschezza: stima indicativa, non una misura di prova.

Elettricità: valori medi indicativi di potenza di targa da schede tecniche pubbliche, non consumo reale. Twin: 2650 W (dal manuale).

Twin 1 gruppo + vapore: valore indicativo (stima Fontana Caffè), non dichiarato nel manuale.

Macchina due gruppi + macinino: media di 6 macchine professionali a 2 gruppi (4.225 W) + media di 7 macinadosatori professionali (566 W).

Scheda tecnica didiesse Twin

Due gruppi: accendi solo quello che ti serve

Accensione singola per ogni gruppo. Sulla Twin i due gruppi caffè si accendono separatamente: nelle ore di basso volume lavori con un solo gruppo e lasci l'altro spento, restando flessibile quando i caffè sono pochi.

Macchina professionale compatta per cialde ESE da 44 mm, pensata per il settore Ho.Re.Ca.: niente allacciamento idrico (serbatoio da 10 litri), niente macinadosatore, una cialda per ogni caffè.

Perché sceglierla

- Un gruppo acceso, uno spento.** Accensione singola per gruppo: ideale quando i volumi sono bassi, per un uso più flessibile.
- Nessun allacciamento idrico né scarico:** serbatoio da 10 litri, basta una presa a 230 V.
- Niente macinadosatore:** una cialda ESE da 44 mm già dosata per ogni caffè, sempre la stessa dose, nulla da regolare.
- Compatta e leggera:** 47,5 × 45,5 × 42 cm, 21 kg - meno ingombro sul bancone.
- Potenza contenuta:** 2650 W a 230 V (versione a 110 V a richiesta).
- Latte e tazze:** lancia vapore orientabile e griglia scaldatasse; pulizia quotidiana semplice (vaschetta, lancia), decalcificazione ogni 3-4 mesi.

1. Dati tecnici dal manuale ufficiale

I numeri di pagina sono quelli stampati nel manuale d'uso del costruttore (capitolo 6 "Dati tecnici", p. 12).

Voce	Valore	Pagina manuale
Modello	Twin	dichiarazione UE, p. 22
Destinazione d'uso	Macchina professionale per il settore Ho.Re.Ca.	p. 4



Voce	Valore	Pagina manuale
Materiale del corpo	Metallo e termoplastica	p. 12
Dimensioni (L x A x P)	47,5 x 45,5 x 42 cm	p. 12
Peso	21 kg	p. 12
Gruppi caffè	2, ad accensione singola (ogni gruppo ha tasto on/off, tasto di erogazione e spia blu di temperatura propri)	p. 12; tasti C, D, E / G, H, I a p. 10-11
Potenza	2650 W	p. 12
Alimentazione	230 V ~ 50 Hz (110 V opzionale)	p. 12
Cavo	lunghezza 1,2 m; sezione minima H05VV-F 3G 1 mm ²	p. 12
Pressione pompa	15 bar (pressione della pompa)	p. 12
Serbatoio (tanica)	10 litri, estraibile; solo acqua naturale, potabile, non gassata	p. 12-13
Pannello di comando	Frontale	p. 12
Sicurezza	Termostato di sicurezza	p. 12
Opzioni	Bluetooth; versione 110 V; addolcitore d'acqua	p. 12
Vapore	Lancia vapore orientabile; gruppo vapore con interruttore proprio (M), spia rossa (O), apertura/chiusura vapore (N)	p. 10-11, 15
Scaldatazze	Griglia scaldatazze (R)	p. 11
Raccolta gocce	Vaschetta di raccolta (Q)	p. 11, 16
Cialde	Solo cialde ESE da 44 mm : 1 cialda = 1 caffè, monouso	p. 7, 14
Accessori in dotazione	2-3 spessori per cialde usate bagnate	p. 17
Resa indicata	"indicata per la preparazione di 2 tazze di caffè" (con lancia vapore orientabile)	p. 10

2. Uso e manutenzione, dal manuale

Tema	Cosa dice il manuale	Pagina
Accensione e riscaldamento	Interruttore generale (A) → si accende uno o entrambi i gruppi → si attende lo spegnimento della spia blu di ogni gruppo = temperatura raggiunta.	p. 13-14
Uso con un solo gruppo	L'accensione avviene con i tasti C e/o G: si può quindi lavorare anche con un gruppo soltanto	p. 14-15, 18
Vapore	Prima accendere il gruppo vapore (M) e attendere lo spegnimento della spia rossa (O); poi aprire il vapore (N). Dopo il latte, pulire la lancia con un panno umido. Latte intero fresco, a temperatura da frigo.	p. 15-16
Cialde ESE 44 mm	Una cialda per ogni caffè; mai due cialde insieme; cialda monouso; verificare che sia ben alloggiata	p. 7, 14, 17
Pulizia quotidiana	Vuotare e lavare ogni giorno la vaschetta; pulire la lancia vapore dopo il latte; macchina fredda e spenta (spina staccata) per ogni pulizia	p. 16-17
Pulizia filtro/portacialda	Svitare il dado (L), lavare il filtro doccia in acciaio e il portacialda; no solventi, no forno/microonde per asciugare	p. 16-17
Decalcificazione	Ogni 3-4 mesi ; mai aceto; circa 75 ml di soluzione per volta, ad intermittenza, 5-10 minuti di posa, poi circa 1 litro di acqua pulita (per il prodotto decalcificante usato vale l'etichetta)	p. 18-19
Assistenza	Controlli periodici da personale qualificato; ricambi e accessori solo originali	p. 10, 19
Conformità	Il manuale riporta la dichiarazione di conformità UE e quella dei materiali a contatto con gli alimenti	p. 22

3. Confronto con una macchina professionale a 2 gruppi con macinadosatore

Valori indicativi di macchine professionali a 2 gruppi da schede tecniche pubbliche; variano da modello a modello.

Punto	didiesse Twin	Macchina a 2 gruppi con macinadosatore (valori indicativi)
Gruppi accesi	2 gruppi ad accensione singola: se ne può accendere uno solo	-
Potenza di targa	2650 W	circa 4.791 W in media (macchina circa 4.225 W + macinadosatore circa 566 W)
Peso	21 kg	da 50 a 90 kg
Larghezza	47,5 cm	da 55 a ~79 cm
Acqua	Tanica da 10 litri, nessun allacciamento	Tipicamente allacciamento alla rete idrica e scarico
Macinadosatore	Non serve: cialda ESE già dosata (7 g)	Macinadosatore a parte, da regolare e pulire
Dose	Una cialda = un caffè, dose sempre uguale	Con caffè macinato la dose dipende dalla regolazione
Installazione	Si appoggia e si collega a una presa	Tipicamente richiede predisposizione idraulica ed elettrica

Per un'offerta scrivici o chiamaci: i contatti sono in alto.

La potenza indicata è quella di targa, non il consumo reale. *Fonte dei dati Twin: manuale d'uso ufficiale didiesse Twin. Valori delle altre macchine: medie indicative di potenza di targa da schede tecniche pubbliche (6 macchine professionali a 2 gruppi e 7 macinadosatori professionali).*